



# MT12-10

12В 10Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-10 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YB9A-A и YB9-B.

## ► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C <sub>10</sub> )	10 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	120 А
Вес	3.11 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 2.7 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.9 А до напряжения 14.4 В время заряда: 4 часа
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип В
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

## ► Размеры, мм:

Длина	135 ± 2.0
Ширина	75 ± 2.0
Высота	139 ± 2.0
Высота (с клеммами)	139 ± 2.0



## Разрядные характеристики



## Выводы

